



TAGLIATUBI MANUALE REED MODELLO "H"



Le tagliatubi Reed della serie "H" richiedono solo 4" (102 mm) di spazio libero utile attorno al tubo, offrendo allo stesso tempo un'altissima efficienza di oscillazione del taglio, da 90° a 110°.

Apertura a cardine per permettere l'inserimento delle lame attorno al tubo. Può essere usata in qualsiasi condizione, come ad esempio in immersione, sopra testata o pipe rack.

Art.	Diam.	Lame	Schedule	Lunghezza		Peso	
				mm.	In.	Kg	Lbs
H4S	2" - 4"	HS4	40	559	22	5,8	12,8
H4X	2" - 4"	HX4	40 - 80	559	22	5,8	12,8
H6S	4" - 6"	HS6	40	711	28	8,8	19,4
H6X	4" - 6"	HX6	40 - 80	711	28	8,8	19,4
H8S	6" - 8"	HS8-12	40	813	32	11,1	24,4
H8X	6" - 8"	HX8	40 - 80	813	32	11,1	24,4
H8XX	6" - 8"	HXX8	40 - 80 - 100	813	32	11,1	24,4
H12S	8" - 12"	HS8-12	40	864	34	15,9	34,9
H12X	8" - 12"	HX8	40 - 80	864	34	15,9	34,9
H12XX	8" - 12"	HXX8	40 - 80 - 100	864	34	15,9	34,9