



ACCOPPIATORI A CATENA SINGOLA 260

Ideali per posizionare tubi, curve, flange e "T" superiori a 4" di diametro utilizzando solo la dotazione di serie. L'accoppiamento è molto preciso grazie alle viti di regolazione poste sulle staffe che garantiscono tolleranze di 0,4 mm (1/63"). È anche possibile l'uso con una sola vite di regolazione della staffa. Leggero e facilmente trasportabile, permette di riformare tubi fino a Schedule 40 e allineare tubi fino a Schedule 80. Di serie sono disponibili tre misure ma su richiesta è possibile fornire altre misure in relazione alle esigenze del cliente.



ACCOPPIATORI A CATENA DOPPIA 261

Permettono un facile e sicuro allineamento dei tubi fino a 72" (su richiesta è possibile fornire anche diametri superiori). Inoltre permettono di riformare il tubo fino a 20" schedula 80. Dove non è richiesta la riformatura, si può lavorare perfettamente su tubi con schedule superiori. Per le caratteristiche di robustezza e precisione sono ideali nei settori petrolchimico, pipeline e oil & gas in quanto garantiscono lembi sempre perfetti e quindi saldature di qualità. I jack-bar (morsetti di contatto) hanno diversi colori a seconda della loro idoneità per acciaio al carbonio o inox.

Art.	Utilizzo	Range		Peso	
		Pollici	mm	Kg	Lbs
260-0420	Acciaio carbonio	4-20	101-508	22,6	50
260-1036	Acciaio carbonio	10-36	254-914,4	45,4	100
260-1072	Acciaio carbonio	10-72	254-1829	138,3	305
260-0420SS	Acciaio inox	4-20	101-508	22,6	50
260-1036SS	Acciaio inox	10-36	254-914,4	45,4	100
260-1072SS	Acciaio inox	10-72	254-1829	138,3	305
261-1036	Acciaio carbonio	10-36	254-914	45,4	100
261-1054	Acciaio carbonio	10-54	254-1371	75,5	200
261-1072	Acciaio carbonio	10-72	254-1829	138,5	305
261-1036SS	Acciaio inox	10-36	254-914	45,4	100
261-1054SS	Acciaio inox	10-54	254-1371	75,5	200
261-1072SS	Acciaio inox	10-72	254-1829	138,5	305