

# AXXAIR

## INNOVATIVE ORBITAL SOLUTIONS

# LAME AXXAIR

### Definizione della referenza

Es: LS9038  
LS = "Lama per Inox" (LC = "Lama per Ferro")  
90 = Ø esterno lama inmm  
38 = numero di denti della lama.

### Aspetto sicurezza

Un perno di sicurezza impedisce alla lama di scivolare così la lama lavora in massima sicurezza.

### High Speed Steel HSS

Le lame Axxair sono costruite in HSS (High Speed Steel), adatte per il taglio di una grande varietà di leghe inclusi i più duri metalli esotici. La lama è realizzata con cobalto ed è progettata per resistere al calore così la vita della lama si allunga notevolmente.

### Design del dente

Il passo e il disegno dei denti sono essenziali per l'evacuazione del truciolo per ottenere un taglio di alta qualità. Axxair ha lavorato sull'efficienza del disegno della lama per soddisfare le applicazioni di taglio dei tubi.

### Ampia capacità di spessore di taglio

Da 0,5 a 15 mm, le lame Axxair coprono un vasto range di spessori dei tubi. La nostra gamma include lame dalla più sottile alla più aggressiva, consentendo ai clienti di affrontare lavori dai più delicati e puliti oltre ad applicazioni su grossi tubi.

### Finitura superficiale

La finitura superficiale delle nostre lame è stata progettata per ridurre l'attrito e aumentare la durata, ciò permette di ottenere un taglio diritto di alta qualità.

### Adattabili in tagliatubi orbitali di altri marchi

Spesso preferite alle lame dei nostri concorrenti, le lame Axxair sono compatibili con la maggior parte delle tagliatubi orbitali.



- **Lame HSS di alta qualità**
- **Lunga durata**
- **Compatibili con altri marchi**
- **Vasta gamma, fino a 15 mm di spessore**
- **Progettato per molte leghe (incluse esotiche)**
- **Grande stock**

## Art. Lama

Art. Lama	Capacità (mm)	Materiali
LS63128	0,5 – 0,9	Tutto
LS63100	0,7 – 1,5	Tutto
LS6872	1 – 3	Tutto
LS6844	2 – 7	Tutto
LS8080	1 – 3	Tutto
LS8054	3 – 7	Tutto
LS8034	5 – 12	Tutto
LS9038	8 – 15	Tutto
LS9028A	4 – 15	Solo acciaio carbonio



## Join experience

EMTEK ITALY → importatore per l'Italia  
Via Nobili, 13 – 40062 Molinella (BO)  
Tel. 051/882862 email: info@emtek-italy.com

Contatto diretto: 335/5720266

www.emtek-italy.com

