



ACCOPIATORE A GABBIA IDRAULICO

Accoppiatore a gabbia idraulico per utilizzi pesanti. Il potente cilindro idraulico funziona in ogni posizione e se necessario può essere facilmente sostituito. Le staffe di allineamento hanno un'ampia fessura, che consente una saldatura fino al 90% del diametro prima di rimuovere il morsetto.

L'eventuale disallineamento dei tubi viene compensato da staffe di regolazione tramite viti

Per gasdotti e tubi in acciaio a grana fine si consiglia l'utilizzo senza le staffe di regolazione.

Art.	OD mm	Diametro tubo	
		mm	in
11001 0323	323,9	300	12"
11001 0355	355,6	350	14"
11001 0406	406,9	400	16"
11001 0457	457,0	450	18"
11001 0508	508,0	500	20"
11001 0610	610,0	600	24"
11001 0711	711,0	700	28"
11001 0762	762,0	750	30"
11001 0813	813,0	800	32"
11001 0864	864,0	850	34"
11001 0914	914,0	900	36"
11001 1016	1016,0	1000	40"
11001 1067	1067,0	1050	42"
11001 1118	1180,0	1100	44"
11001 1220	1220,0	1200	48"
11001 1320	1320,0	1300	52"
11001 1420	1420,0	1400	46"
11001 1520	1520,0	1500	60"
11001 1620	1620,0	1600	64"
11001 1720	1720,0	1700	68"
11001 1820	1820,0	1800	72"
11001 2020	2020,0	2000	80"

CILINDRO IDRAULICO AHZ-5.3



Art.	Tipo	Kg
11010 5000	AHZ-5.3	15,3'